

**Guantes resistentes a corte, impacto y abrasión**

**DESCRIPCIÓN**

Guante sin costura de Tuffalene® UHMWPE , de calibre 13, ofrece una excelente resistencia al corte, resistencia al impacto y destreza. El soporte se ha mejorado con una palma sumergida en nitrilo Mach Finish doble inmersión para una excelente adherencia en mojado / seco y resistencia a la abrasión.



**INDUSTRIA**

Manejo de vidrio	Construcción
Manejo botellas	Fabricación Metal
Industria Automotriz	Estampado de metal
Industria Aeroespacial	Petróleo y gas

**CARACTERÍSTICAS**

- Nivel resistencia corte ANSI A5
- Resistencia punción ANSI nivel 3
- Niveles EN388:4543
- Protección a impactos flexible de TPU en dorso, mano y dedos
- Pulgar reforzado en parte interna
- La palma acolchada aumenta la comodidad y amortigua la vibración
- Palma de nitrilo acabado Mach doble inmersión
- Soporte resistente a corte Tuffalene® galga 13
- La muñeca tejida con cierre de gancho y bucle permite a los usuarios un ajuste seguro y cómodo

**ARTICULO CIA617V**

**TALLAS 7(S)-11(2XL)**



**ESPECIFICACIONES**

SOPORTE	GALGA	COLOR	INMERSIÓN	COLOR	REVESTIMIENTO	ACABADO	PUÑO	RESULTADOS ASTM F2992-15	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CORTE ANSI	PUNCIÓN ANSI	NIVELES EN 388
TUFFALENE UHMWPE	13	AZUL/BLANCO	DOBLE PALMA	NEGRO	NITRILO	ACABADO MACH	GANCHO Y BUCLE	2425 GRAMOS	74 NEWTONS	NIVEL A5	NIVEL 3	4543

**EMBALAJE**

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/ DOCENA	810292029951	816679012080	816679012073	816679012097	816679012066
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/ CAJA	10810292029958	10816679012087	10816679012070	10816679012094	10816679012063
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		33	34	34	34.2	38