

Guantes de Piel

Códigos: GDP-1016

Modelo: Obrero Doble Palma

Marca: Industrial Safety Products

Material: : Piel grado A con forro superior de tela

Empaque: 120 pares por master cartón

Tallas: Única

Norma: EN388

Nivel Riesgo Mecánico: 3211

País de Fabricación: China

Descripción del Producto

Guante en carnaza fabricado en piel grado A con forro de tela en el dorso, doble costuras en kevlar. Reforzado en la palma y dedo índice. Puño abierto "Safety Cuff".

Regulaciones:

EN388 - Riesgos mecánicos por abrasión, cortes, desgarros y perforaciones.

EN420 - Requisitos generales - Este estándar define los requisitos generales para los guantes de protección en términos de confección, idoneidad para un fin y seguridad.

Estándar de OSHA -29 CFR 1915.157 - El empleador debe garantizar que cada empleado afectado use una protección para manos adecuada y otra ropa protectora donde haya exposición a peligros como absorción por la piel de sustancias dañinas, cortes o heridas graves, abrasiones graves, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, temperaturas extremas dañinas y objetos afilados.

Aplicaciones

Guante de uso general, trabajos en construcción, jardinería, manejo de materiales y otros.

Advertencias, Mantenimiento e Inspección

- 1- Los guantes en piel no deben mojarse, ventile después de su uso en un área abierta.
- 2- Es responsabilidad del usuario determinar si este guantes es el adecuado para la aplicación que la ha pretendido.
- 3- Inspecciones el guante antes de usarlo en búsqueda de orificios o roturas que puedan comprometer la efectividad del guante. Si el guante presenta alguna rotura o desperfecto debe sustituirlo de inmediato.

Imágenes

