ARION SAFETY PRODUCTS

#1 IN SAFETY

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
FICHA TÉCNICA | 1858072



Imagen ilustrativa

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL DOBLE

MODELO 1858072

Línea de vida autorretráctil doble de 6 pies de largo, con ganchos grandes en aluminio y doble sistema de amortiguador de impacto en cada una de las patas. Se integra a un sistema personal de detención de caídas con mucha facilidad.

6 PIES | CLASE 1 DECLARADA

BENEFICIOS PRINCIPALES

DOBLE RAMAL	6 PIES POR RAMAL	CINTA DYNEEMA	GANCHOS DE ALUMINIO
Dos retráctiles independientes en un conjunto.	Longitud nominal de 1,83 m por ramal.	Cinta de alta resistencia de 20 × 1,50 mm.	Un gancho terminal por ramal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Referencia	1858072
Proveedor	Arion Dominicana, SRL
Configuración	Autorretráctil doble de cinta.
Longitud por ramal	6 pies (1,83 m)
Cinta	Dyneema, 20 × 1,50 mm
Resistencia de la cinta	25 kN, según fabricante.
Resistencia del conjunto	16 kN según fabricante.
Ganchos terminales	2 de aluminio
Peso neto	2,78 kg por unidad
Presentación	1 unidad por caja / 2 por cartón
Norma y clase declaradas	ANSI/ASSP Z359.14-2021, Clase 1.

SELECCIÓN Y USO

CRITERIO	CONDICIÓN
Aplicación	Detención de caídas con anclaje elevado y sistema compatible.
Anclaje	A la altura de la argolla dorsal o por encima, según el manual y los límites de Clase 1.
Bordes cortantes	No usar sobre bordes ni con anclaje a nivel de los pies.
Cambio de anclaje	Seguir el procedimiento del manual para mantener la conexión.



ESPACIO LIBRE DE CAÍDA
Los 6 pies indican la longitud del ramal. Determine el espacio libre con el manual del modelo y la configuración real.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- **Antes de cada uso:** Revisar ambos ramales, las costuras, las carcasas, las etiquetas y los ganchos. Comprobar la extensión, la retracción y el bloqueo de la línea de vida según el manual.
- **Retiro de servicio:** marcar «No usar» si el equipo detuvo una caída, presenta daños, falla el bloqueo o se activó el indicador de impacto.
- **Limpieza y almacenamiento:** pasar un paño seco para retirar la suciedad, evitar sumergir la carcasa y dejar secar la cinta al aire antes de retraerla. Guardar el equipo limpio, seco y protegido del sol.
- **Inspección periódica:** documentarla y encargarla a una persona competente.