



PAÑOS ABSORBENTES HAZMAT

MODELO HZ-71

Almohadillas absorbentes Spilfyter de polipropileno meltblown de una capa, grado medio, para recoger derrames de ácidos, bases y otros líquidos químicos compatibles. Su color amarillo identifica la categoría HazMat. Incorporan unión por puntos y perforaciones. Dimensiones de 16 × 18 pulgadas y presentación de 100 unidades.

HAZMAT | UNA CAPA | PERFORADAS

BENEFICIOS PRINCIPALES

ABSORCIÓN QUÍMICA

Para ácidos, bases y líquidos compatibles.

UNIÓN POR PUNTOS

Aporta resistencia y durabilidad al material.

PERFORADAS

Permiten ajustar el tamaño a la tarea.

79.5 L POR PAQUETE

Capacidad nominal de 21 galones estadounidenses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	HZ-71
Marca	Spilfyter
Fabricante	FyterTech Nonwovens
Tipo	Paños o Almohadilla absorbente HazMat
Grado	Medio (Medium)
Construcción	Una capa (Single-Ply)
Material	Polipropileno meltblown
Unión	Por puntos (dimple bonded)
Color	Amarillo
Dimensiones	16 × 18 in / aprox. 40.6 × 45.7 cm
Perforaciones	Sí
Presentación	100 almohadillas por paquete
Absorción nominal	21 gal EE. UU. / aprox. 79.5 L por paquete
Peso de envío	7.84 lb / aprox. 3.56 kg
Caja de envío	18 × 15 × 15 in / 45.7 × 38.1 × 38.1 cm

APLICACIONES RECOMENDADAS

ÁREA	USO RECOMENDADO
Procesos químicos	Recoger derrames compatibles de ácidos y bases.
Laboratorios	Absorber goteos y derrames localizados.
Bajo equipos	Colocar en puntos de fuga de líquidos compatibles.
Almacenamiento	Atender fugas localizadas de recipientes.
Respuesta a derrames	Complementar barreras y almohadas HazMat.



COLOR AMARILLO HAZMAT

Identificación visual para respuesta a derrames químicos. Perforadas para ajustar el tamaño.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- Evaluar sustancia, concentración, compatibilidad y riesgos antes del uso.
- Un líquido desconocido requiere el protocolo de emergencia; HazMat no garantiza compatibilidad con todo químico.
- Utilizar el EPP adecuado y sustituir al saturarse.
- No neutraliza el líquido ni elimina su peligrosidad.
- Gestionar el residuo según el contaminante. La absorción nominal varía con el líquido y condiciones de uso.