



ABSORBENTE GRANULAR MAGIC MONKEY

MODELO MM503CS

Absorbente mineral granular de uso universal para recoger derrames de aceites, combustibles, pinturas, anticongelantes, fluidos corporales y otros líquidos compatibles. Se mantiene ligero incluso saturado. Frasco plástico dispensador de 3 lb (aprox. 1.36 kg), con 6 frascos por caja. No utilizar con ácido fluorhídrico.

ABSORBENTE MINERAL | FRASCO DE 3 LB

BENEFICIOS PRINCIPALES

USO UNIVERSAL Para distintos líquidos y viscosidades compatibles.	LIGERO SATURADO Facilita el manejo del material absorbido.	FRASCO DISPENSADOR Presentación plástica de 3 lb / 1.36 kg.	CAPACIDAD POR FRASCO Aprox. 2.84 L de aceite o 5.30 L de agua.
---	--	---	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	MM503CS
Nombre comercial	Magic Monkey
Fabricante	FyterTech Nonwovens
Tipo	Absorbente granular mineral
Categoría	Universal, según compatibilidad
Color	Blanco hueso (Off White)
Envase	Frasco plástico dispensador
Contenido por frasco	3 lb / aprox. 1.36 kg
Presentación máster	6 frascos por caja
Absorción de aceite	0.75 gal EE. UU. / aprox. 2.84 L por frasco; viscosidad media
Absorción de agua	1.4 gal EE. UU. / aprox. 5.30 L por frasco
Peso de envío	18 lb / aprox. 8.16 kg por caja
UPC	810042425903

APLICACIONES RECOMENDADAS

ÁREA	USO RECOMENDADO
Talleres y mantenimiento	Recoger aceites, combustibles y anticongelantes.
Pintura y procesos	Absorber pinturas y productos compatibles.
Fluidos corporales	Recogida física según protocolo de bioseguridad.
Superficies	Uso indicado en concreto, baldosa y asfalto.
Procesamiento alimentario	Limpieza de derrames; no implica contacto directo con alimentos.



FORMATO DISPENSADOR
Aplicación localizada sobre derrames de líquidos compatibles. Frasco de 3 lb / aprox. 1.36 kg.

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO

- NO UTILIZAR CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO.
- Verificar compatibilidad y utilizar el EPP requerido por la sustancia.
- La absorción no sustituye la desinfección ni neutraliza el líquido.
- Fluidos corporales: seguir protocolo de bioseguridad, limpiar y desinfectar el área y gestionar el residuo como biológico.
- Las capacidades corresponden a agua y aceite de viscosidad media; varían según líquido y condiciones de uso.